

Pompa do betonu i agregat tynkarski w jednym – PVT 150

Agregat do tynków wapienno- cementowych, wapienno gipsowych, gipsowych, tynki podkładowe (obrzutki), tynki lekkie, tynki ciężkie, tynki specjalne, tynki modernizacyjne, wylewki samopoziomujące, wylewki tradycyjne wapienno cementowe do grubości ziarna 6 mm.



Specyfikacja techniczna

Typ maszyny	PVT 150
moc silnika	5,5 kW
napięcie pracy	400V, 50Hz
napięcie sterujące	24V, 50Hz
pojemność podajnika	150 l
typ pompy śrubowej	R7-3S
wydajność podawania	50 l/min.*
zasięg podawania	Max. 50 m*
wysokość podawania	Max 15 m *
wydajność kompresora	220 l/min.
grubość ziarna max	do 6 mm
główne wymiary - wysokość	720 mm
- szerokość	770 mm
- długość	2020 mm
waga	ok. 220 kg z wyposażeniem

*zależne do typu i kompozycji mieszanki zaprawy

Wyposażenie standardowe:

Pompa ślimakowa R7-3S
Kompresor
Wąż roboczy $\varnothing$ 35 mm – 30 m
Wąż powietrzny – 30 m
Pistolet natryskowy
Pileczka czyszcząca
Komplet narzędzi do obsługi
Instrukcja obsługi
Gwarancja

Cena kompletnej maszyny 16 500,00 zł netto. VAT 22%.

Pozdrawiam: Marek Kruż Tel. 693 500 031
PVT AGAT Bożena Kruż
32-590 Libiąż, ul. Górnicza 5
Tel. / fax 032 62 77 324
www.pvt.info.pl